Техническая спецификация металла

Вид профиля, ГОСТ, ТУ	Наименование или марка металла ГОСТ, ТУ	Обозначение и размер профиля, мм	N по порядку	Масса металла по элементам конструкций , т									Общая масса, т.
				ПП 1-1, 1-2	ПП 2-1, 2-2, 2-3	ПП 3-1, 3-2	ПП 4	ПП 5	ПП 6	ПП 7	ПП 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок СТО АСЧМ 20-93	С245 ГОСТ 27772-2015	30Б2	1		0.14	0.04	0.02	0.04					0.24
Уголки стальные горячекатаные равнополочные ГОСТ 8509-93	С245 ГОСТ 27772-2015	L50x5	2			0.06	0.03	0.02					0.11
		L75x6	3	0.04	0.12	0.16	0.07	0.09	0.22	0.20	0.20		1.10
		L100x7	4	0.01									0.01
Уголки стальные горячекатаные неравнополочные ГОСТ 8510-86	С245 ГОСТ 27772-2015	L100x63x8	3			0.03	0.01		0.03	0.01	0.02		0.10
Прокат листовой горячекатанный ГОСТ 19903-2015	С245 ГОСТ 27772-2015	-4	4	0.13	0.16	0.13	0.07	0.07	0.32	0.16	0.16		1.20
		-6	5	0.01	0.15	0.07	0.07	0.06	0.15	0.15	0.15		0.81
		-8	6	0.04	0.09	0.02	0.01	0.01	0.06	0.06	0.06		0.35
		-10	7						0.07	0.01	0.02		0.10
		-20	8						0.11		0.04		0.15
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91*	15 ГОСТ 380-2005	Тр.Ø20x2	9	0.03	0.01	0.06	0.01	0.01	0.07	0.04	0.04		0.27
		Тр.Ø40x3	10	0.20	0.06	0.40	0.07	0.06	0.62	0.30	0.38		2.09
Швеллеры стальные горячекатаные ГОСТ 8240-97	С245 ГОСТ 27772-2015	12П	11	0.27	0.73	0.47	0.11	0.09	0.17	0.17	0.17		2.18
		16П	12			0.35			1.52	0.90	0.89		3.66
Профили гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций ГОСТ 30245-2012	С245 ГОСТ 27772-2015	Гн □80x6	13			0.64	0.23	0.19					1.06
		Гн □140x6	14						0.53		0.15		0.68
Сталь горячекатаная круглая ГОСТ 2590-2006	С245 ГОСТ 27772-2015	18	15		0.06	0.01	0.04	0.02					0.13
Всего масса металла			16	0.73	1.52	2.44	0.74	0.66	3.49	2.00	2.28		13.86
В т. ч. по маркам стали	С245		17	0.50	1.45	1.62	0.66	0.58	2.80	1.66	1.86		11.13
	15		18	0.23	0.07	0.82	0.08	0.08	0.69	0.34	0.42		2.73

Площадь поверхности конструкций 452.1 кв. м.

1. Болты Hilti HST M12x115/20 - 32 шт.
2. Болты химические Hilti - 22 шт.
3. Настил SP 34x33/30x3 Zn,ТипА - 81.7 м².
4. Ступени SP 34*33/30*3 S4 , Zn - 800x240 - 27 шт.
5. Ступени SP 34*33/30*3 S4 , Zn - 600x240 - 62 шт.

1. Общие указания смотреть лист общие данные BG3-01UEF-###-CM-33-10-001.
2. Материалы конструкций:
 - сталь С245 по ГОСТ 27772-2015
 - сталь 15 по ГОСТ 380-2005

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 3592-КМ

						BG3-01UEF-###-CM-33-81-002
						Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»
1	-	Зам.	35-18	Павликова	22.03.2018	
Изм.	Кол. уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	
Разработал		Туркова			22.03.2018	Узел пересыпки №1. Площадки обслуживания оборудования
Проверил		Павликова			22.03.2018	
Нач. сект.		Цой			22.03.2018	
Гл. констр.		Шведков			22.03.2018	
Н. контр.		Шипкова			22.03.2018	Техническая спецификация стали

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

ЗАРУБЕЖЭНЕРГОПРОЕКТ основан в 1965 году

Формат А1