

Технические требования На поставку смазки УСсА

1. Наименование:

Смазка УСсА

2. Основные технические требования:

- внешний вид – однородная мазь темно-коричневого цвета;
- температура каплепадения, °С, не менее – 85;
- пенетрация при 25 °С с перемешиванием (60 двойных тактов), 10×10^{-3} мм, не менее - 284;
- испытание на коррозию на пластинках из стали марки 40, 45 или 50 по ГОСТ 1050-88 – выдерживает;
- коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более – 4,7;
- массовая доля воды, % не более – 2,81;
- предел прочности на сдвиг при 50 °С, Па, не менее – 106;
- вязкость при 0 °С и среднем градиенте скорости деформации 10 с^{-1} , Па·с (П), не более – 96,5.

3. Требования к изготовителю (поставщику):

3.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям.

3.2. На упаковке должна быть защитная наклейка.

3.3. Пластмассовые и металлические элементы упаковки товара не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе.

3.4. Этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми.

3.5. На упаковку каждого товара должна быть нанесена типографским способом или (и) при помощи этикеток информация, содержащая следующие данные:

- товарный знак или (и) наименование предприятия-изготовителя;
- код оригинального товара;
- дата изготовления.

3.6. Маркировка должна быть легко читаемой.

4. Документация:

- сертификат качества продукции.

5. Гарантия изготовителя (поставщика):

Изготовитель гарантирует соответствие масла ГОСТ и технических требованиям.

6. Требование к упаковке:

Продукция должна отгружаться в таре, обеспечивающей полную сохранность продукции при транспортировке автотранспортом. Погрузо-разгрузочные, экспедиционные работы, очистка и санобработка транспорта выполняется силами и за счет Поставщика.

Начальник ЭРЦ



Маркушин Д.Г